



Presentazione

Range	9002AW
Product	Interruttore a pedale
Contact Operation	1 passo
Certifications	UL listed / CSA[RETURN]CSA
Cable Entry	0.75 inch NPT conduit entrance
Contact Arrangement	SPDT
Enclosure Rating	NEMA 2/4/13
Voltage Rating	600 V CA/CC
Protection	Pedal shield Side shield
Operator Action	Ad impulso
Rated Breaking Capacity	15 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 6 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 5 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 15 A a 120 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508 0,5 A a 125 V DC per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508
Height	123 mm
Width	137 mm
Depth	229 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,732 cm
Confezione 1: larghezza	14,224 cm
Confezione 1: profondità	30,48 cm
Confezione 1: peso	2,105 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	101,6 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm
Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	151,953 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Informazioni ambientali	📄 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
