



Presentazione

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	100 VA per UL 100 VA per CSA 100 VA per NOM 100 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 24 V
Temperature Rise	55°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	73,41 mm
Width	85,85 mm
Depth	84,84 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC1

Ambiente

Certifications	UL listed file E61239[RETURN]CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	105 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,493 cm
Confezione 1: larghezza	8,509 cm
Confezione 1: profondità	8,585 cm
Confezione 1: peso	1,715 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	450
Confezione 2: altezza	101,6 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm
Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	773,828 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------