



### Presentazione

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

### Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	1500 VA per UL 1500 VA per CSA 1500 VA per NOM 1000 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 120 V 230 x 460 V: 115 V 220 x 440 V: 110 V
Temperature Rise	115°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	156,72 mm
Width	179,32 mm
Depth	150,37 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

### Ambiente

Certifications	UL listed file E61239[RETURN]CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,48 cm
Confezione 1: larghezza	29,718 cm
Confezione 1: profondità	37,592 cm
Confezione 1: peso	16,67 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------