



Presentazione

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	350 VA per UL[RETURN]250 VA per CSA[RETURN]250 VA per NOM[RETURN]160 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	208/240/277/380/480 V: 24 V
Temperature Rise	80°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	97,54 mm
Width	114,3 mm
Depth	120,40 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC23

Ambiente

Certifications	UL listed file E61239[RETURN]CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	130 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,51 cm
Confezione 1: larghezza	17,272 cm
Confezione 1: profondità	19,558 cm
Confezione 1: peso	4,813 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------