



Presentazione

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	3000 VA per UL 3000 VA per CSA 3000 VA per NOM 2000 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 120 V 230 x 460 V: 115 V 220 x 440 V: 110 V
Temperature Rise	115°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	222,25 mm
Width	228,6 mm
Depth	183,90 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

Ambiente

Certifications	CSA file LR37055 guide 184-N-90[RETURN]UL listed file E61239
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	33,782 cm
Confezione 1: larghezza	32,512 cm
Confezione 1: profondità	33,02 cm
Confezione 1: peso	29,824 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------