

Scheda prodotto

Caratteristiche

9070T750D5

Trasformatore di controllo INDUSTRIALE 750 VA TENSIONI MULTIPLE



Presentazione

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	750 VA per UL[RETURN]750 VA per CSA[RETURN]750 VA per NOM[RETURN]500 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	600 V: 120 V 575 V: 115 V 550 V: 110 V
Temperature Rise	115°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	114,55 mm
Width	133,35 mm
Depth	142,49 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC2

Ambiente

Certifications	UL listed file E61239[RETURN]CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	20,32 cm
Confezione 1: larghezza	22,86 cm
Confezione 1: profondità	22,86 cm
Confezione 1: peso	7,62 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------