



### Presentazione

Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

### Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	750 VA per UL[RETURN]750 VA per CSA[RETURN]750 VA per NOM[RETURN]500 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	240/416/480/600 V: 99/120/130 V 230/400/460/575 V: 95/115/125 V 220/380/440/550 V: 90/110/120 V 208/360/416/520 V: 85/100/110 V
Temperature Rise	115°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	114,55 mm
Width	133,35 mm
Depth	160,02 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC23

### Ambiente

Certifications	UL listed file E61239[RETURN]CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,51 cm
Confezione 1: larghezza	21,59 cm
Confezione 1: profondità	20,32 cm
Confezione 1: peso	9,299 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 <a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------