



### Presentazione



Product Type	Industrial Control Transformer
Type	T

### Caratteristiche tecniche

Number of Phases	1 fase
Power Rating	75 VA per UL[RETURN]75 VA per CSA[RETURN]75 VA per NOM[RETURN]75 VA per CE
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V: 120/240 V 230 x 460 V: 115/230 V 220 x 440 V: 110/220 V
Temperature Rise	55°C
Electrical Connection	Morsetti di fissaggio a vite
Height	73,41 mm
Width	85,85 mm
Depth	84,84 mm
Material	Rame: avvolgimento
Fingersafe Cover Compatibility	FSC1

### Ambiente

Certifications	CSA file LR37055 guide 184-N-90[RETURN]UL listed file E61239
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	105 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,398 cm
Confezione 1: larghezza	10,668 cm
Confezione 1: profondità	10,414 cm
Confezione 1: peso	1,724 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 <a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------