



Presentazione

Range	9080FB
Product	Portafusibili

Caratteristiche tecniche

Current Rating	60 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	≤ 600 V CA/CC
Tipo fusibile	J
Calibro fusibile	1,0625 x 2,375 in
Numero di poli	3
Collegamento elettrico	Box lugs
Wire Gauge	AWG 14...AWG 2 rame o alluminio
SCCR	200 kA conforme a UL 512
Certificazioni prodotto	CSA file 70360 class 6225 01[RETURN]UL listed file E40747 CCN IZLT[RETURN]CE
Operating Temperature	-40...257 °F
Mounting Type	Parete
Block Material	Termoplastica: block
Lunghezza di spelatura fili	14,2875 mm
Terminal Tightening Torque	Capicorda occhiello 5,6 Nm per AWG 3...AWG 2 rame o alluminio Capicorda occhiello 5,08 Nm per AWG 6...AWG 4 rame o alluminio Capicorda occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio Capicorda occhiello 4,0 Nm per AWG 12...AWG10 rame o alluminio Capicorda occhiello 4,0 Nm per AWG 14 rame
Altezza	103,38 mm
Larghezza	119,89 mm
Profondità	53,09 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	10,414 cm
Confezione 1: profondità	12,192 cm
Confezione 1: peso	353,802 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	12,7 cm
Confezione 2: larghezza	30,48 cm
Confezione 2: profondità	50,038 cm
Confezione 2: peso	7,199 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------