



Presentazione

Range	9080LB
Product	Power Distribution Block
Current Rating	175 A, per rame 135 A, per alluminio
Short Circuit Current Rating	65 kA

Caratteristiche tecniche

Voltage Rating	600 V CA/CC
Mounting Type	Parete
Numero di poli	2
Terminals per Pole	1 linea 4 load
Wire Size	Linea 4, AWG 14...AWG 2/0, rame o alluminio Load 2, AWG 14...AWG 4, rame o alluminio
Electrical Connection	Tin plated aluminium lugs
SCCR	100 kA conforme a UL 508 A
Temperatura ambiente	-40...302 °F
Block Material	Phenolic: block
Terminal Tightening Torque	Linea: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame o alluminio Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 12...AWG 10 rame o alluminio Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 14 rame Linea: occhiello 13,6 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame o alluminio Carico: occhiello 13,6 Nm per AWG 14...AWG 4 rame
Lunghezza spelatura fili	Linea: 12,7 mm Carico: 11,18 mm for parte superiore connection Carico: 19,05 mm for parte inferiore connection
Altezza	73,15 mm
Larghezza	49,28 mm
Profondità	45,21 mm
End Barrier	9080LB22

Ambiente

Certifications	CSA file 70361 class 6228 01[RETURN]CE[RETURN]UL recognized E60616 CCN XCFR2
----------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,572 cm
Confezione 1: larghezza	4,572 cm
Confezione 1: profondità	7,112 cm
Confezione 1: peso	158,757 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	24

Confezione 2: altezza	19,05 cm
Confezione 2: larghezza	16,51 cm
Confezione 2: profondità	30,48 cm
Confezione 2: peso	4,255 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------