



Presentazione

Range	9080LB
Product	Power Distribution Block
Current Rating	270 A, per alluminio 350 A, per rame
Short Circuit Current Rating	65 kA

Caratteristiche tecniche

Voltage Rating	600 V CA/CC
Mounting Type	Parete
Numero di poli	2
Terminals per Pole	2 load 6 linea
Wire Size	Linea 2, AWG 14...AWG 2/0, rame o alluminio Load 6, AWG 14...AWG 4, rame o alluminio
Electrical Connection	Tin plated aluminium lugs
SCCR	100 kA conforme a UL 508 A
Temperatura ambiente	-40...302 °F
Block Material	Phenolic: block
Terminal Tightening Torque	Linea: occhiello 4,52 Nm per AWG 8 rame o alluminio Linea: occhiello 13,56 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame o alluminio Linea: occhiello 3,95 Nm per AWG 14...AWG 10 rame o alluminio Carico: occhiello 3,95 Nm per AWG 14...AWG 4 rame o alluminio
Lunghezza spelatura fili	Carico: 11,18 mm for parte superiore connection Carico: 19,05 mm for parte inferiore connection Linea: 26,92 mm
Altezza	101,6 mm
Larghezza	88,14 mm
Profondità	66,29 mm
End Barrier	9080LB32

Ambiente

Certifications	UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CE[RETURN]CSA file 70361 class 6228 01
----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,366 cm
Confezione 1: larghezza	10,668 cm
Confezione 1: profondità	13,208 cm
Confezione 1: peso	417,305 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------