Scheda prodotto
Caratteristiche

9080LBC263206
Blocco di distribuzione alimentazione 600 V 350 A

Presentazione

Range	9080LB
Product	Power Distribution Block
Current Rating	350 A, per rame
Short Circuit Current Rating	65 kA

Caratteristiche tecniche

Voltage Rating	600 V CA/CC
Mounting Type	Parete
Numero di poli	2
Terminals per Pole	2 load 6 linea
Wire Size	Linea 2, AWG 14...AWG 2/0, rame Load 6, AWG 14...AWG 4, rame
Electrical Connection	Tin plated copper lugs
SCCR	100 kA conforme a UL 508 A
Temperatura ambiente	-40…302 °F
Block Material	Phenolic: block
Terminal Tightening Torque	Linea: occhiello 4,52 Nm per AWG 8 rame Linea: occhiello 3,95 Nm per AWG 14...AWG 10 rame Linea: occhiello 13,56 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame Carico: occhiello 3,95 Nm per AWG 14...AWG 4 rame
Lunghezza spelatura fili	Carico: 9,65 mm for parte superiore connection Carico: 19,05 mm for parte inferiore connection Linea: 19,05 mm
Altezza	101,6 mm
Larghezza	88,14 mm
Profondità	66,29 mm
End Barrier	9080LB32

Ambiente

Certifications	UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CE[RETURN]CSA file 70361 class 6228 01

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,62 cm
Confezione 1: larghezza	11,176 cm
Confezione 1: profondità	13,462 cm
Confezione 1: peso	598,742 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	16

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: altezza	27,94 cm
Confezione 2: larghezza	24,638 cm
Confezione 2: profondità	34,544 cm
Confezione 2: peso	10,124 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months