



Presentazione

Range	9080LB
Product	Power Distribution Block
Current Rating	175 A, per rame
Short Circuit Current Rating	65 kA

Caratteristiche tecniche

Voltage Rating	600 V CA/CC
Mounting Type	Parete
Numero di poli	3
Terminals per Pole	1 linea 4 load
Wire Size	Linea 4, AWG 14...AWG 2/0, rame Load 2, AWG 14...AWG 4, rame
Electrical Connection	Tin plated copper lugs
SCCR	100 kA conforme a UL 508 A
Temperatura ambiente	-40...302 °F
Block Material	Phenolic: block
Terminal Tightening Torque	Linea: occhiello 4,5 Nm per AWG 8 rame Linea: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 10 rame Linea: occhiello 13,6 Nm per AWG 6...AWG 2/0 rame Carico: occhiello 4,0 Nm per AWG 14...AWG 4 rame
Lunghezza spelatura fili	Carico: 9,65 mm for parte superiore connection Linea: 19,05 mm Carico: 22,35 mm for parte inferiore connection
Altezza	73,15 mm
Larghezza	69,85 mm
Profondità	45,21 mm
End Barrier	9080LB23

Ambiente

Certifications	CSA file 70361 class 6228 01[RETURN]UL recognized E60616 CCN XCFR2[RETURN]CE
----------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,826 cm
Confezione 1: larghezza	7,112 cm
Confezione 1: profondità	6,858 cm
Confezione 1: peso	385,554 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------