

Scheda prodotto

Caratteristiche

9422ATCF332

Sezionatore - Fusibile 30A, 600V e 60A, 250V -
<= 600V CA - 7,5 HP, 200/230 VCA



Presentazione

Range	9422T
Product	Disconnect Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect switch

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Flange rod variable depth
Current Rating	30 A
Horsepower Rating	7,5 Hp a 200 V CA 7,5 Hp a 230 V CA 15 Hp a 460 V CA 20 Hp a 575 V CA 5 hp a 250 V DC
Fuse Rating	60 A a 250 V 30 A a 600 V
Handle Type	6 in handle included NEMA 4/4X enclosures acciaio inossidabile
Fuse Type	H J K R

Ambiente

Certifications	CSA[RETURN]UL
----------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,526 cm
Confezione 1: larghezza	28,702 cm
Confezione 1: profondità	40,64 cm
Confezione 1: peso	4,046 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------