



### Presentazione

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Range           | 9422T                     |
| Product         | Disconnect Switch         |
| Disconnect Type | Fusible disconnect switch |

### Caratteristiche tecniche

|                   |  |
|-------------------|--|
| Mounting Type     | Flange rod variable depth  |
| Current Rating    | 60 A   |
| Horsepower Rating | 15 Hp a 200 V CA<br>15 Hp a 230 V CA<br>30 Hp a 460 V CA<br>50 Hp a 575 V CA<br>10 hp a 250 V DC |
| Fuse Rating       | 60 A a 600 V   |
| Handle Type       | 6 in handle included NEMA 4/4X enclosures acciaio inossidabile                                   |
| Fuse Type         | J<br>K<br>R<br>H   |

### Ambiente

|                |               |
|----------------|---------------|
| Certifications | UL[RETURN]CSA |
|----------------|---------------|

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,08 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,16 cm |
| Confezione 1: profondità         | 22,86 cm |
| Confezione 1: peso               | 6,679 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>           |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                       |
| Senza mercurio              | Si  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a> |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>                            |
| Senza PVC                   | Si  |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|