



Presentazione

Range	9422T
Product	Disconnect Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect switch

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Flange rod variable depth
Current Rating	100 A
Horsepower Rating	25 Hp a 200 V CA 30 Hp a 230 V CA 60 Hp a 460 V CA 75 Hp a 575 V CA 20 hp a 250 V DC
Fuse Rating	100 A a 250/600 V
Handle Type	6 in handle included NEMA 4/4X enclosures acciaio inossidabile
Fuse Type	R J H K

Ambiente

Certifications	UL[RETURN]CSA
----------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,08 cm
Confezione 1: larghezza	10,16 cm
Confezione 1: profondità	22,86 cm
Confezione 1: peso	6,871 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------