



### Presentazione

Range	9422T
Product	Disconnect Switch
Disconnect Type	Sezionatore non fusibile

### Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Flange rod variable depth
Current Rating	100 A
Horsepower Rating	25 Hp a 200 V CA 30 Hp a 230 V CA 60 Hp a 460 V CA 75 Hp a 575 V CA 20 hp a 250 V DC
Handle Type	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio

### Ambiente

Certifications	UL[RETURN]CSA
----------------	---------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,5 cm
Confezione 1: larghezza	28,2 cm
Confezione 1: profondità	40,9 cm
Confezione 1: peso	3,79 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Senza PVC	Si

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------