



Presentazione

Range	9422T
Product	Disconnect Switch
Disconnect Type	Sezionatore non fusibile

Caratteristiche tecniche

Mounting Type	Flange rod variable depth
Current Rating	200 A
Horsepower Rating	40 Hp a 200 V CA 60 Hp a 230 V CA 125 Hp a 460 V CA 150 Hp a 575 V CA 40 Hp a 250 V DC 50 hp a 600 V DC
Handle Type	6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio

Ambiente

Certifications	UL[RETURN]CSA
----------------	---------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	23,368 cm
Confezione 1: larghezza	30,734 cm
Confezione 1: profondità	53,086 cm
Confezione 1: peso	10,873 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------