



Presentazione

Product Range	Type S
Component type	Auxiliary Contact Module
Used with	Contactore starter

Caratteristiche tecniche

Dimensioni NEMA	0 3 6 7 4 5 1 00 2
Composizione contatto ausiliario	1 NO
[Uc] control circuit voltage	<= 600 V CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a <= 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508
Altezza	38,1 mm
Larghezza	76,2 mm
Profondità	114,3 mm
Peso prodotto	0,09 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL listed / CSA[RETURN]UL
-------------------------	--------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,81 cm
Confezione 1: larghezza	7,874 cm
Confezione 1: profondità	11,684 cm
Confezione 1: peso	90,719 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	20,32 cm
Confezione 2: larghezza	28,702 cm
Confezione 2: profondità	36,068 cm
Confezione 2: peso	5,625 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------