



### Presentazione

Product Range	Type S
Component type	Auxiliary Contact Module
Used with	Contactore starter

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni NEMA	2 0 1 6 3 5 00 4 7
Composizione contatto ausiliario	1 NC
[Uc] control circuit voltage	<= 600 V CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a <= 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508

### Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]UL listed / CSA
-------------------------	--------------------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,81 cm
Confezione 1: larghezza	7,874 cm
Confezione 1: profondità	11,43 cm
Confezione 1: peso	99,79 g

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------