



### Presentazione

Product Range	Type S
Component type	Auxiliary Contact Module
Used with	Contactore starter

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni NEMA	3 4 00 1 6 2 5 7 0
Composizione contatto ausiliario	1 NO + 1 NC
[Uc] control circuit voltage	<= 600 V CA 50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale	6 A a 120 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 3 A a 240 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,2 A a 600 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 1,5 A a 480 V CA per induttivo circuito di controllo conforme a UL 508 10 A a <= 600 V CA per resistivo circuito di controllo conforme a UL 508
Altezza	38,1 mm
Larghezza	76,2 mm
Profondità	114,3 mm
Peso prodotto	0,14 kg

### Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]UL listed / CSA
-------------------------	--------------------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,81 cm
Confezione 1: larghezza	7,62 cm
Confezione 1: profondità	11,938 cm
Confezione 1: peso	140,614 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,24 cm
Confezione 2: larghezza	17,272 cm
Confezione 2: profondità	20,32 cm
Confezione 2: peso	1,361 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------