A9E16070

Relé multifunzione iRTMF, 24Vcc, 12÷240Vca/cc





Presentazione

Applicazione relè	Relè temporizzato
Tipo temporizzazione	Multifunzione
Gamma	Acti9
Nome prodotto	IRT
Nome dispositivo	iRTMF
Composizione contatti segnale	1 A/C

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [le]	8 A a 250 V CA 8 A a 250 V DC 0,01 A a 5 V DC	
Durata impulso	> 100 ms	
Segnalazione locale	LED, lampeggiante per temporizzazione	
Tipo di regolazione	A B C o H: selezione 4 tipi di temporizzazione Manovra rotativa: configurazione temporizzazione	
Gamma di temporizzazione	0,1360000 s	
Errore di precisione	+/- 10 %	
Precisione di ripetizione	+/- 0,5 %	
Tensione di comando [Uc]	12240 V CA 50/60 Hz 12240 V CC	
Tensione alimentazione nominale [Us]	12240 V CA a 50/60 Hz 12240 V CC	
Installazione	Fisso	
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm	
Passo 9 mm	2	
Altezza	93 mm	
Larghezza	18 mm	
Profondità	72 mm	
Peso prodotto	0,065 kg	
Colore	Bianco	
Durata meccanica	5000000 cicli	
Durata elettrica	AC-1: 100000 cicli	
Comportamento sottotensione	100 ms	
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm² flessibile con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm² flessibile senza estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm² rigido con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm² rigido senza estremità cavo	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Immunità alle microinterruzioni	20 ms
Temperatura ambiente	-555 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	10,2 cm
Confezione 1: peso	82 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,814 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Union europea)	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
₫ Sì	
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	
----------	-----------	--