



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Patch cords in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: arancione Rivestimento SC duplex: Nero
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	30 dB SC
Trazione	66 N
Resistenza allo schiacciamento	100 N/m
Performance fibra	OM2 50/125 μ m
Condizioni d'impiego	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	2
Diametro esterno cavi	1,6 mm 2 +/- 0.2 mm
Lunghezza cavo	3 m
Targeted region	Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM2 Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,9 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	42,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	14,0 cm
Confezione 2: larghezza	19,0 cm

Confezione 2: profondità	19,0 cm
Confezione 2: peso	770,0 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	10,24 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------