



### Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bratelle ottiche monomodale
Colore	Guaina: giallo Rivestimento SC duplex: blu Codulo duplex SC: blu Clips duplex SC: blu Rivestimento LC duplex: blu Clips duplex LC: blu Codulo duplex LC: bianco
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

### Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
Raggio di curvatura	32 mm dynamic 16 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 DB SC 0,2 dB LC
Minimum return loss	50 DB SC 50 dB LC
Performance fibra	OS2 9/125 $\mu$ m
Diametro in fibra ottica	600 $\mu$ m
Connettore lato 1	SC
Connettore lato 2	LC
Tipologia di guaina	Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'impiego	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Modo singolo
Numero di fibre ottiche	2
Larghezza	3,4 mm
Altezza	1,6 mm
Materiale	Ceramica: ferula SC Ceramica: ferula LC Termoplastica: rivestimento SC duplex Termoplastica: rivestimento LC duplex Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo	1 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

## Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: ITU G.652.D Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2 Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Non propagante la fiamma: UL 94 V0

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,7 cm
Confezione 1: larghezza	19 cm
Confezione 1: profondità	19 cm
Confezione 1: peso	29 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,11 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	2880
Confezione 3: altezza	102 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	130,68 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------