



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Barra colletttrice
Applicazione	Distribuzione
Tap-offs (18 mm)	12
Lunghezza barra	344 mm
Larghezza cassetta/ armadio (mm)	600 mm
Tipo di rete	CA
Corrente nominale di impiego [Ie]	160 A a 35 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V (Collegamento e scollegamento senza carico, con alimentatore attivato) conforme a IEC 60439-1 480 V (Collegamento e scollegamento senza carico, con alimentatore attivato) conforme a CSA 480 V (Collegamento e scollegamento senza carico, con alimentatore attivato) conforme a UL 600 V (Collegamento e scollegamento, con alimentatore disattivato) conforme a CSA 600 V (Collegamento e scollegamento, con alimentatore disattivato) conforme a UL 690 V (Collegamento e scollegamento, con alimentatore disattivato) conforme a IEC 60439-1
Numero di conduttori	4

Caratteristiche tecniche

Larghezza barra	45 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	82 mm
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V conforme a CSA 600 V conforme a UL 690 V conforme a IEC 60439-1
Corrente di picco	25 kA
I ² t all'attivazione	10000000 A²s
Tipo di protezione	Fusibili aM In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A Fusibili gF In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A Interruttore NS160H In = 160 A, I _{sc} = 36 kA, I _e = 160 A Interruttore NS160H In = 160 A, I _{sc} = 70 kA, I _e = 160 A
Connessioni - morsetti	Connettore 2,5...70 mm² flessibile con terminazione cavo Connettore 2,5...70 mm² rigido
Coppia di serraggio	10 Nm
Posizione di montaggio	Verticale elemento di montaggio Tramite il fermo laterale AK5BT01 sulle piastre di montaggio AK5PA Orizzontale elemento di montaggio
Tenuta al fuoco	V0 conforme a UL 94
Peso prodotto	0,7 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]DNV
Grado di protezione IP	IPxx B conforming to CEI 60529
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	52,500 cm
Confezione 1: peso	971,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	42,310 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------