



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Numero di poli	1P + N
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	25 A
I ² t all'attivazione	200000 A ² s
Numero di fili	2 cavi 4 mm ² a 105 °C
Larghezza	54 mm
Altezza	105 mm
Profondità	61 mm

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60439-1
Passo 9 mm	6
Peso prodotto	0,135 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,3 cm
Confezione 1: larghezza	7,3 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Confezione 1: peso	209,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------