



### Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Numero di poli	3P
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I <sub>th</sub> ]	25 A
I <sup>2</sup> t all'attivazione	200000 A <sup>2</sup> s
Numero di fili	3 cavi 4 mm <sup>2</sup> a 105 °C
Larghezza	54 mm
Altezza	190 mm
Profondità	61 mm

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]	690 V conforme a IEC 60439-1
Passo 9 mm	6
Peso prodotto	0,23 kg

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Confezione 1: peso	371,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,980 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	74,364 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------