Scheda prodotto
Caratteristiche

AK5PC33
Presa 32 A per AK5

Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	HK
Tipo prodotto	Plug outlet
Numero di poli	3P
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	32 A
I²t all'attivazione	200000 A²s
Numero di punti	2
Numero di cablaggi	3 cavi 4 mm²
Lunghezza cavo	0,25 m
Quantità per confezione	Set da 6

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	600 V conforme a CSA 600 V conforme a UL 690 V conforme a IEC 60439-1
Corrente di picco	25 kA
Larghezza	36 mm
Altezza	46 mm
Profondità	38 mm
Peso prodotto	0,045 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439
Certificazioni prodotto	DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]UL

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,500 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	15,500 cm
Confezione 1: peso	57,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	13,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,700 cm
Confezione 2: profondità	15,500 cm
Confezione 2: peso	404,000 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	7,226 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months