



Presentazione

Gamma prodotto	ARGUS rilevatore di movimento standard
Gamma	ARGUS
Tipo prodotto	Rilevatore di movimento
Tipo di carico	Lampada a incandescenza: 1000 W, CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: 500 VA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: 315 VA Tubo fluorescente: 250 VA, CA Lampada fluorescente compatta: 4 x 23 W, CA Capacitiva : 6 A, 28 µF, CA Capacitiva : 10 A, 21 µF, CA Lampada alogena: 800 W, CA
Colore	Bianco
Tipo di imballo	Cartone

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220...240 V
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue]	220...240 V
Corrente in uscita	10 A
Tipo di regolazione	Regolazione orario Sensibilità alla luce regolabile
Temporizzazione	5 s...20 min
Regolazione barriera	5...2000 lux
Angolo di rilevamento orizzontale	0...360 °
Detection range	Frontale: 12 m
Materiale	PC (policarbonato) opaco
Montaggio dispositivo	Parete
Altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
Temperatura ambiente	-15...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,200 cm
Confezione 1: larghezza	17,200 cm
Confezione 1: profondità	10,000 cm
Confezione 1: peso	415,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,911 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	432
Confezione 3: altezza	105,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	187,944 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------