



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 STD
Tipo prodotto	Dimmer a controllo remoto
Nome dispositivo	STD
Funzione disponibile	Rilevamento automatico del tipo di carico

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena: <= 400 W Lampada a incandescenza: <= 400 W Lampada fluocompatta, con dimmer: <= 80 W Lampada LED, con dimmer: <= 60 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 300 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 400 W
Tipo di comando	Controllo locale: pulsante Controllo a distanza: pulsante
Potenza assorbita	0,8 VA
Perdite termiche	3 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
Tensione di ingresso	8...230 V CA/CC
Tipologia protezione	Protezione elettronica dal sovraccarico Protezione elettronica contro la sovratemperatura
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Ausiliari collegati	Massimo 10 pulsanti ausiliari senza indicazione luminosa, distanza: < 100 m
Tipo dimmer di regolazione	Dimmer con memoria
Altezza	85 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	65 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
Temperatura ambiente	-30...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...70 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,3 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	3,3 cm
Confezione 1: peso	104,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	86
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,404 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------