

Scheda dati

Specifiche



Contatti puliti, opzioni di gestione,
scheda contatti puliti, monitoraggio
sensori ambientali UPS, relè
d'uscita e contatti d'ingresso

AP9614

Prezzo: 1.034,90 EUR

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Gamma Prodotto	Management Options and Cables
Tipo Prodotto	Dry contact
Numero Di Unità Rack	0U
Lunghezza cavo	0,159 m
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente Cavo USB
tensione nominale	24 V
Corrente Nominale [In]	0...200 mA

Caratteristiche fisiche

Altezza	3,8 cm
larghezza	12,1 cm
Profondità	12,8 cm
peso prodotto	0,20 kg
Installazione	Not rack-mountable

Conformità

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	EN 55022 classe A
	EN 55024
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-6
	FCC Parte 15 classe A
	FCC CFR 47 part 15
	EN 61000-6-3 (2007)
	BS EN 61000-6-3
	"EN 55032"
	BS EN 55032
	VCCI class A
	CISPR 32
	EN/IEC 61000-3-2
	AS/NZS CISPR 32
	EN 61000-6-1 (2007)
	EN 55035
	BS EN 55024
	IEC 62040-2
	BS EN 62040-2
	EN 61326-2
	BS EN 61326-2
	BS EN 61000-4-2
	BS EN 61000-4-3
	BS EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	BS EN 61000-4-5
	BS EN 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	BS EN 61000-4-8
	EN 61000-4-11
	BS EN 61000-4-11
	BS EN 55035
	EN 62040-2
	ICES-003 class A
	EN 61000-6-3
	BS EN 61000-3-2
	BS EN 61000-3-3
	AS/NZS EN 61000-3-2:2023
	AS/NZS EN 61000-3-3:2023

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft 0...50000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...65 °C
Altitudine di stoccaggio	0,0000000000...15240,0000000000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	16,5 cm
Confezione 1: profondità	23,8 cm
Confezione 1: peso	440 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	270
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative



