

Scheda dati

Specifiche



SE Back-UPS, 1200 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR

BXS1200MI-GR

Prezzo: 261,14 EUR

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza nominale in W	650 W
potenza nominale in VA	1200 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	4 Schuko
Lunghezza cavo	1,2 m
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Gamma Prodotto	Back-UPS

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	8 H
tensione batteria	12 V
Capacità batteria	9,0 Ah
Battery design life	3...5 anni
durata batteria	3...5 anni
Batteria di ricambio	APCRBC175
Battery graph comments	Curva adatta alla misurazione dei dati relativi al tempo di autonomia. Tutte le misurazione sono effettuate con batterie nuove a carica completa, in condizioni ambientali standard, senza alcun tipo di ingresso elettrico e carico resistivo in uscita
Extendable Run Time	0

Generale

attrezzature fornite	manuale utente
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	19 cm
larghezza	14 cm
Profondità	39 cm
peso prodotto	7,6 kg
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

frequenza di rete	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
limiti tensione in ingresso	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,54

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	650 W
frequenza uscita	50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoide
Full load runtime	00:01:00 650 W
Half load runtime	00:05:00 300 W
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE CB
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
livello acustico	40 dBA
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

funzione allarme	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
------------------	---

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	273 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,500 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	49,500 cm
Confezione 1: peso	9,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	0a99b7ac-fd79-4442-bf8f-912934fcbfb4
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	User replaceable
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

