

Scheda dati

Specifiche



SE Back-UPS, 750 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR

BXS750MI-GR

Prezzo: 144,62 EUR

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza nominale in W	410 W
potenza nominale in VA	750 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	4 Schuko
Lunghezza cavo	1,2 m
Numero di cavi	1
Tipo batteria	Batteria PB
Gamma Prodotto	Back-UPS

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	8 H
tensione batteria	12 V
Capacità batteria	9,0 Ah
Battery design life	3...5 anni
durata batteria	3...5 anni
Batteria di ricambio	RBC17
Battery graph comments	Curva adatta alla misurazione dei dati relativi al tempo di autonomia. Tutte le misurazione sono effettuate con batterie nuove a carica completa, in condizioni ambientali standard, senza alcun tipo di ingresso elettrico e carico resistivo in uscita
Extendable Run Time	0

Generale

attrezzature fornite	manuale utente
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	16 cm
larghezza	12 cm
Profondità	35,5 cm
peso prodotto	5,4 kg
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

frequenza di rete	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
limiti tensione in ingresso	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,63

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	410 W
frequenza uscita	50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Approssimazione a gradini ad una sinusoide
Full load runtime	00:01:00 390 W
Half load runtime	00:08:30 195 W
Maximum configurable power in VA	750 VA
Tempo di trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE CB
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
livello acustico	40 dBA
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

funzione allarme	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
------------------	---

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	273 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	26,000 cm
Confezione 1: larghezza	23,000 cm
Confezione 1: profondità	45,500 cm
Confezione 1: peso	7,156 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	35,199 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	0a99b7ac-fd79-4442-bf8f-912934fcbfb4
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	User replaceable
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

