


# Scheda dati

Specifiche



## Kit interruttore batterie per Easy UPS 3M 60-80 kVA, 400 V

E3MBBK60K80H

Prezzo: 1.337,66 EUR

### Panoramica

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione     | Kit interruttori batterie per il controllo della tensione CC erogata all'UPS da batterie di altri produttori. |
| Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane                                                                           |

### Presentazione

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tipo Prodotto           | Kit                    |
| Tipo batteria           | VRLA                   |
| Apparecchiatura Fornita | Guida di installazione |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Vani batteria vuoti    | 0                       |
| Batterie preinstallate | 0                       |
| Montaggio dispositivo  | Armadio batterie chiuso |
| battery power in VAh   | 0 VAh                   |

### Caratteristiche fisiche

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Altezza       | 41,5 cm            |
| larghezza     | 28,8 cm            |
| Profondità    | 19 cm              |
| peso prodotto | 7 kg               |
| Installazione | Not rack-mountable |

### Condizioni ambientali

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa | 0...40 °C               |
| Altitudine Di Funzionamento    | 0...4921 ft             |
| umidità relativa               | 0...95 % senza condensa |

### Confezionamenti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE   |
| Numero di unità per confezione 1 | 1     |
| Confezione 1: altezza            | 80 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 57 cm |
| Confezione 1: profondità         | 50 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Confezione 1: peso | 22 kg |
|--------------------|-------|

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

|                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                     |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                                    | Conforme alle esenzioni             |
| Regolamento REACH                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |