

Scheda dati

Specifiche



Easy UPS 3S 10 kVA 400V 3:1
UPS, con 2 stringhe di batterie da
7Ah espandibile fino a 3 stringhe,
Start-up 5x8

E3SUPS10K3IB2

Prezzo: 12.117,31 EUR

Panoramica

Presentazione	UPS trifase ad elevata efficienza con batterie interne che garantiscono un'autonomia di 40 minuti. UPS con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 10 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Main Input Voltage	400 V 3 fasi
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza nominale in W	10 kW
potenza nominale in VA	10 kVA
Attrezzature fornite	Filtro polvere guida di installazione
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Efficienza	View Efficiency Graph
Tipo batteria	VRLA
tensione batteria	240V
Maximum short-circuit current	10 kA
Batterie preinstallate	2
Vani batteria vuoti	1
Tensione della batteria in fase di esaurimento	+/-198 V DC

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	140 cm
larghezza	38 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità	90,7 cm
peso prodotto	211 kg
USB compatible	Yes

Ingresso

Corrente di Ingresso massima per fase	18 A
Distorsione armonica totale di ingresso	Meno del 4% a pieno carico
Input Power Factor at Full Load	0,99
limiti tensione in ingresso	304...477 V
frequenza di rete	45...65 Hz

Uscita

Maximum configurable power in VA	10 kVA
Potenza massima configurabile (watt)	10 kW
frequenza uscita	50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete
distorsione armonica	Meno del 3%
THD tensione di uscita	< 5.5% at 100% non-linear load
Funzionamento in condizioni di sovraccarico	10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
Tolleranza tensione uscita	+/- 1.5 %
Topologia	Double conversion online
Informazioni Aggiuntive	UPS weight does not include battery weight.
fattore di cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE EAC RCM
-------------------------	------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3281 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0,0000000000...15240,0000000000 m
livello acustico	60 dBA
Dissipazione termica online	516 W
Grado Di Protezione Ip	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Confezione 1: altezza	164 cm
Confezione 1: larghezza	101,4 cm
Confezione 1: profondità	56,3 cm
Confezione 1: peso	229 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno
----------	--

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	16036
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

