

# Scheda dati

Specifiche



## Easy UPS 3S 20 kVA 400 V (3:1) trifase per batterie esterne

E3SUPS20K3I

**Prezzo: 9.900,42 EUR**

### Panoramica

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione     | UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e design elettrico estremamente solido, per semplificare la continuità nel data Center o nei locali elettrici. UPS 20 kVA caratterizzato da estrema facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese. Include filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più difficili. Questo UPS è fornito senza batterie, per cui rappresenta una soluzione facilmente personalizzabile. |
| Tempi di consegna | Consegna standard entro 6 settimane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Presentazione

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 400 V 3 fasi                             |
| Tipo Prodotto          | Uninterruptible power supply (UPS)       |
| Other Input Voltage    | 380 V<br>415 V                           |
| Main Output Voltage    | 230 V                                    |
| Other Output Voltage   | 220 V<br>240 V                           |
| Potenza nominale in W  | 20 kW                                    |
| potenza nominale in VA | 20 kVA                                   |
| Attrezzature fornite   | Filtro polvere<br>guida di installazione |
| Gamma Prodotto         | Easy UPS 3S                              |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza                    | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Tipo batteria                 | Sistema di batterie esterno           |
| Maximum short-circuit current | 10 kA                                 |
| Batterie preinstallate        | 0                                     |
| Vani batteria vuoti           | 0                                     |

### Caratteristiche fisiche

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Colore        | Bianco (RAL 9003) |
| Altezza       | 77 cm             |
| larghezza     | 25 cm             |
| Profondità    | 80 cm             |
| peso prodotto | 58 kg             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                |     |
|----------------|-----|
| USB compatible | Yes |
|----------------|-----|

## Ingresso

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Corrente di Ingresso massima per fase | 37 A        |
| Input Power Factor at Full Load       | 0,99        |
| limiti tensione in ingresso           | 304...477 V |
| frequenza di rete                     | 45...65 Hz  |

## Uscita

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA            | 20 kVA                                       |
| Potenza massima configurabile (watt)        | 20 kW                                        |
| frequenza uscita                            | 50 Hz sync alla rete<br>60 Hz sync alla rete |
| distorsione armonica                        | Meno del 3%                                  |
| Funzionamento in condizioni di sovraccarico | 10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%       |
| Topologia                                   | Double conversion online                     |
| fattore di cresta                           | 3:1                                          |

## Conformità

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Certificazioni Prodotto | CE<br>EAC<br>RCM |
|-------------------------|------------------|

## Condizioni ambientali

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa       | 0...40 °C                         |
| umidità relativa                     | 0...95 % senza condensa           |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...3281 ft                       |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...40 °C                       |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 % senza condensa           |
| Altitudine di stoccaggio             | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| livello acustico                     | 60 dBA                            |
| Dissipazione termica online          | 870 W                             |
| Grado Di Protezione Ip               | IP20                              |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 101,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 98,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 1: peso               | 75 kg    |

## Garanzia contrattuale

|          |                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)             | 26167                                                                                 |
| Informazioni ambientali disponibili           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                    |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                    |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

