

# Scheda dati

Specifiche



## Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 3 file 36 moduli 4 aperture

10352

**Prezzo: 292,00 EUR**

### Presentazione

<b>Gamma</b>	Mureva
<b>Nome Prodotto</b>	Cassetta Mureva
<b>Tipo Prodotto</b>	Contenitore a tenuta stagna
<b>Modello Pulsantiera</b>	Contenitore per apparecchiature modulari con interfaccia
<b>Descrizione Piastra Di Montaggio</b>	Senza piastra di montaggio

### Caratteristiche tecniche

<b>Installazione Centralino</b>	A parete
<b>Passo 9 mm</b>	24
<b>Numero di moduli da 18mm per fila</b>	12
<b>Numero Totale Di Moduli (18 Mm)</b>	36
<b>Numero Di File Orizzontali</b>	3
<b>Classe Di Isolamento</b>	Classe II Doppio isolamento
<b>Numero di aperture interfaccia</b>	4
<b>Numero di piastre</b>	1 per prese di alimentazione 65 x 85 4 per controlli pulsante
<b>attrezzature fornite</b>	3 Kit per siglatura 3 collari di cablaggio 1 piastra prese corrente 65 x 85 4 piastra per comando pulsante
<b>Tipo Di Pannello Frontale</b>	Reversibile Trasparente
<b>Potenza dissipata in W</b>	50 W
<b>Corrente nominale [In]</b>	125 A
<b>Tipo Di Guida</b>	DIN
<b>Descrizione opzioni bloccaggio</b>	Blocco tasti opzionale
<b>Materiale contenitore</b>	Polimero autoestinguente
<b>Dimensioni base</b>	90 x 100 mm
<b>Larghezza</b>	448 mm
<b>Altezza</b>	610 mm
<b>Profondità</b>	160 mm
<b>Profondità interna</b>	88 mm

---

Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
--------	---

## Ambiente

---

Norme Di Riferimento	IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3
Resistenza Al Fuoco	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione	II
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C

## Confezionamenti

---

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,800 cm
Confezione 1: larghezza	46,800 cm
Confezione 1: profondità	62,000 cm
Confezione 1: peso	4,900 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	19
Confezione 2: altezza	119,775 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	97,090 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 28

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Percentuale di plastica riciclata 26

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto No