

# Scheda dati

Specifiche



## Quadro Mureva Enclosures IP65 18+1 modulo 4 prese interbloccata Unika

10373

**Prezzo: 161,85 EUR**

### Presentazione

Gamma	Mureva
Nome Prodotto	Cassetta Mureva
Tipo Prodotto	Contenitore a tenuta stagna
Modello Pulsantiera	Involucro per prese e spine
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio

### Caratteristiche tecniche

Installazione Centralino	A parete
Passo 9 mm	36
Numero di moduli da 18mm per fila	18
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	18
Numero Di File Orizzontali	1
Classe Di Isolamento	Classe II Doppio isolamento
Numero di aperture interfaccia	4
Numero di piastre	1 per prese di alimentazione 65 x 65 o 75 x 75
attrezzature fornite	2 collari di cablaggio 1 piastra prese corrente 65 x 65 o 75 x 75
Tipo Di Pannello Frontale	Trasparente
Potenza dissipata in W	34 W
Corrente nominale [In]	90 A
Tipo Di Guida	DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore	Polimero autoestinguento
Dimensioni base	103 x 225 mm
Larghezza	448 mm
Altezza	460 mm
Profondità	160 mm
Profondità interna	91 mm
Colore	Porta: verde trasparente Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)

### Ambiente

<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 60695-2-1 IEC 61439-3 IEC 60670
<b>Resistenza Al Fuoco</b>	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
<b>grado di protezione IP</b>	IP65 conforme a CEI 60529
<b>Grado di protezione IK</b>	IK09 conforme a EN 50102
<b>Caratteristiche ambientali (UV)</b>	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
<b>Categoria di sovratensione</b>	II
<b>Temperatura Ambiente Operativa</b>	-25...60 °C

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	46,800 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	17,400 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	46,600 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	3,285 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	18
<b>Confezione 2: altezza</b>	120,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	77,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	71,130 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 19

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Percentuale di plastica riciclata 25

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Prestazioni contenuto alogeno Prodotto privo di alogeni

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto No