Scheda dati

Specifiche

Pettine collegamento 48 passi 2P per NG1

14812

Prezzo: 58,15 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	24
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1

Caratteristiche tecniche

numero di denti	8 N + 1 L
Tipo distribuzione	N L
configurazione poli per 1 via	1 2P
Maximum current per outgoing line	63 A
passo di collegamento	27 mm
tipo di connettore	Dente
distanza fra i denti	54 mm
marcatura	N L
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA
posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia Basso su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	48
larghezza	430 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 NG125 Acti9 Acti9 C120

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	44,000 cm
Confezione 1: peso	194,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	10,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	103,000 cm
Confezione 2: peso	3,950 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	67,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	**6**
Informazioni ambientali disponibili	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conforme**
Numero SCIP	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**