

# Scheda dati

Specifiche

## Pettine collegamento 48 passi 4P per NG1



14814

Prezzo: 96,85 EUR

### Presentazione

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Gamma                       | Acti9                     |
| Tipo Prodotto               | Pettine di distribuzione  |
| Installazione               | Orizzontale               |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di connessione |
| descrizione linee           | 3L + N                    |
| Length in 18 mm modules     | 24                        |
| Norme Di Riferimento        | EN/IEC 61439-1            |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| numero di denti                      | 4 vie N + 3 L                                                      |
| Tipo distribuzione                   | N L1 L2 L3                                                         |
| configurazione poli per 1 via        | 1 3P + N<br>1 4P                                                   |
| Maximum current per outgoing line    | 63 A                                                               |
| passo di collegamento                | 27 mm                                                              |
| tipo di connettore                   | Dente                                                              |
| distanza fra i denti                 | 108 mm                                                             |
| marcatura                            | N L1 L2 L3                                                         |
| Isolamento                           | Isolato                                                            |
| Presentazione del dispositivo        | Tagliabile                                                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie]    | 125 A a 40 °C                                                      |
| Tensione nominale di impiego [Ue]    | 500 V CA                                                           |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 500 V CA                                                           |
| posizione montaggio                  | Parte superiore su morsetti a gabbia<br>Basso su morsetti a gabbia |
| Passo 9 mm                           | 48                                                                 |
| larghezza                            | 430 mm                                                             |
| Colore                               | Bianco (RAL 9003)                                                  |
| Compatibilità Gamma                  | Acti9 Acti9 NG125<br>Acti9 Acti9 C120                              |

### Ambiente

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Resistenza Al Fuoco | 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1 |
|---------------------|------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Grado di inquinamento | 3 |
|-----------------------|---|

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 2,200 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,000 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 43,000 cm  |
| Confezione 1: peso               | 273,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1        |
| Numero di unità per confezione 2 | 20         |
| Confezione 2: altezza            | 12,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 11,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 103,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 6,040 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 80         |
| Confezione 3: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 36,160 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 10                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                             |
| Numero SCIP                                   | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |