

Scheda dati

Specifiche



Modicon Momentum - Adattatore comunicazioni Ethernet TCP/IP - 10/100 Mbit/s

170ENT11001

Prezzo: 1.026,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Adattatore di comunicazione Ethernet TCP/IP
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP
Metodo di accesso	Peer-to-peer Master/slave
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Mezzo supporto trasmissione	Cavo doppini a schermatura

Caratteristiche tecniche

configurazione modulo	Server BOOTP per assegnare parametri IP
topologia	Più derivazioni, rete a stella
Porta Ethernet	100BASE-TX
numero di dispositivi per segmento	0...32
Maximum cable distance between devices	1000 m senza ripetitore
indirizzamento	Indirizzo globale IEEE unico Utente indirizzo IP assegnato
stato di guasto	Fail safe
parametro di controllo	CRC-32
Alimentazione	Da base I/O
Marcatura	CE
segnalazione locale	1 LED (verde) for rete Ethernet 10 Mbit/s (10T) 1 LED (verde) for stato rete Ethernet (ST) 1 LED (verde) for modulo attivo (RUN) 1 LED (giallo) for rete Ethernet 10 Mbit/s (100T)
collegamento elettrico	1 connettore RJ45 per 100BASE-TX
peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA UL
Norme Di Riferimento	CSA
Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV su aria conforme a IEC 801-2

resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,300 cm
Confezione 1: profondità	26,100 cm
Confezione 1: peso	233,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.