


Scheda dati

Specifiche



Adattatore comunicazione Interbus - Generazione Interbus SUPI 2 - A doppino

170INT11000

Prezzo: 445,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Adattatore comunic Interbus
Protocollo di comunicazione delle porte	SUPI 2 generazione Interbus
Metodo di accesso	Registro scorrimento continuo Master/slave
Velocità di trasmissione	500 kbit/s
Mezzo supporto trasmissione	Doppino intrecciato

Caratteristiche tecniche

topologia	Anello
numero di dispositivi per segmento	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 m 400 m tra due moduli
stato di guasto	Fail safe
parametro di controllo	CRC-16
Alimentazione	Da base I/O
Marcatura	CE
segnalazione locale	1 LED (verde) for bus permesso (BA) 1 LED (verde) for controllo bus remoto (RC) 1 LED (verde) for bus remoto disattivato (RD)
collegamento elettrico	2 connettori SUB-D 9 per connessione Interbus
formato del modulo	Standard
peso prodotto	0,07 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL FM classe 1 divisione 2 CSA
Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TC
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 kV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV su aria conforme a IEC 801-2
resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

umidità relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	17,800 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Confezione 1: peso	188,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,174 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.