

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore minima tensione MN 220/240Vca per NG125

19067

Prezzo: 117,30 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Nome Dispositivo	MN
tensione di comando [Uc]	230...240 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Standard
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	113 mm
larghezza	32 mm
Profondità	78 mm
peso prodotto	0,134 kg
Durata elettrica	10000 cicli conforme a EN/IEC 60947-5-1
connessioni - morsetti	-- 1 cavi 0,5...2,5 mm ² - rigido -- 1 cavi 0,5...1,5 mm ² - flessibile -- 1 cavi 0,5...1,5 mm ² - Flessibile con ghiera -- 2 cavi 2,5 mm ² - flessibile -- 2 cavi 2,5 mm ² - rigido -- 2 cavi 1,5 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	9 mm 10 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	MN

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1
----------------------	----------------

Grado Di Protezione IP	IP20 B conforming to EN/IEC 60947-5-1 IP4 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Categoria di sovratensione	II
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,8 cm
Confezione 1: profondità	11,3 cm
Confezione 1: peso	128 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,3 cm
Confezione 2: larghezza	8,5 cm
Confezione 2: profondità	23,7 cm
Confezione 2: peso	829 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	54
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,962 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.