

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore protezione motore P25M 3P 6÷10A

21109

Prezzo: 151,80 EUR

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto             | P25M                                                                                                                                                                         |
| Gamma                      | Acti9                                                                                                                                                                        |
| Nome Prodotto              | Acti9 P25M                                                                                                                                                                   |
| Tipo Prodotto              | Interruttore modulare                                                                                                                                                        |
| Nome Dispositivo           | P25M                                                                                                                                                                         |
| Applicazione               | Motore                                                                                                                                                                       |
| Numero di poli             | 3P                                                                                                                                                                           |
| numero di poli protetti    | 3                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale [In]     | 10 A                                                                                                                                                                         |
| Tipo di rete               | CA                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia sganciatore     | Magnetotermico                                                                                                                                                               |
| Codice curva               | K                                                                                                                                                                            |
| Potere di interruzione     | 10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz<br>3 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz<br>15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz |
| Categoria di utilizzazione | AC-3 conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                  |
| Attitudine all'isolamento  | Si conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di esercizio [ue]               | 440 V CA 50/60 Hz<br>230...240 V CA 50/60 Hz<br>400...415 V CA 50/60 Hz<br>500 V CA 50/60 Hz<br>690 V CA 50/60 Hz                                                   |
| Soglia di sgancio magnetico                       | 12 x In                                                                                                                                                             |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 2,25 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 690 V CA 50/60 Hz<br>10 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz<br>15 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]              | 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                         |
| segnalazione posizione contatti                   | Si                                                                                                                                                                  |
| Tipo di controllo                                 | Test di sgancio manuale<br>Leva                                                                                                                                     |
| Segnalazione locale                               | Indicazione ON/OFF                                                                                                                                                  |
| Installazione                                     | Aggancio                                                                                                                                                            |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supporto Di Montaggio                    | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                             |
| Passo 9 mm                               | 5                                                                                                      |
| Altezza                                  | 89 mm                                                                                                  |
| larghezza                                | 45 mm                                                                                                  |
| Profondità                               | 70 mm                                                                                                  |
| peso prodotto                            | 0,26 kg                                                                                                |
| Durata elettrica                         | AC-3: 100000 cicli CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                  |
| predisposizione per chiusura a lucchetto | Lucchettabile                                                                                          |
| Descrizione opzioni bloccaggio           | Lucchetto integrato                                                                                    |
| Collegamenti - morsetti                  | Morsetti di collegamento2 cavi 1...6 mm² rigido<br>Morsetti di collegamento2 cavi 1...6 mm² flessibile |
| Coppia di serraggio                      | 1,7 Nm                                                                                                 |
| Protezione differenziale                 | Senza                                                                                                  |

## Ambiente

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN/IEC 60947-2                            |
| Certificazioni Prodotto        | DEMKO<br>CEBEC<br>FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO |
| Categoria di sovratensione     | III                                       |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a IEC 60947-2                  |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C                              |
| Altitudine Di Funzionamento    | 2000 m                                    |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...60 °C                               |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...80 °C                               |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,7 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,2 cm   |
| Confezione 1: peso               | 278,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 24       |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 6,972 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                             | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                                                                               | A5d77dbf-a6e9-4eb6-9bee-b5ccc7cdc852 |
| Regolamento REACh                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                             | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                               |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |