

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore lancio corrente MX 220/240Vca per P25M

21127

Prezzo: 65,25 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Nome Dispositivo	MX
Corrente nominale [In]	AC-15 3,3 A at 240 V, CA 50/60 Hz
tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 P25M
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza	92 mm
larghezza	18 mm
Profondità	82 mm
peso prodotto	0,114 kg
connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 1...2,5 mm² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...2,5 mm² - flessibile Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75...1,5 mm² - Flessibile con ghiera Morsetto a pinza - 2 cavi 1...2,5 mm² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...2,5 mm² - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75...1,5 mm² - Flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	1,4 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	CEBEC NEMKO FIMKO SEMKO DEMKO
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...60 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,200 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Confezione 1: peso	111,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,976 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	9da5f8d9-d60f-424a-bb30-a856a097686c
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.