

Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario - 1OCS - 380...415 V - 6 A - Per RCCB

26923

Prezzo: 27,90 EUR

Presentazione

range of product	Multi 9
Tipo Prodotto	Contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	OFS
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Certificazioni Prodotto	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	84 mm
larghezza	9 mm
Profondità	73 mm
connessioni - morsetti	Morsetto a pinza2 cavi 1,5 mm² - flessibile Morsetto a pinza2 cavi 1,5 mm² - rigido Morsetto a pinza1 cavi 0,5...2,5 mm² - flessibile Morsetto a pinza1 cavi 0,5...2,5 mm² - rigido
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente Operativa	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8 cm
Confezione 1: larghezza	2 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	43 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	9 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	25,5 cm
Confezione 2: peso	584 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,694 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.