

Scheda dati

Specifiche



INSE80 60A 3P manopola nera

28996

Prezzo: 199,30 EUR

Presentazione

Gamma	Compact
Nome Prodotto	INSE80
nome interruttore-sezionatore	Interpact INSE80
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	60 A CA 50/60 Hz 600 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	8 kV
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	10 kA protetto con qualsiasi tipo di dispositivo di protezione 600 V CA a 50/60 Hz 100 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 240 V CA a 50/60 Hz 18 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 600 V CA a 50/60 Hz 50 kA con fusibili classe T o RK 100 A 600 V CA a 50/60 Hz 65 kA protetto con interruttore NSE100 - 100A 480 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA 50/60 Hz
Attitudine all'isolamento	Si
segnalazione posizione contatti	Si

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Piastra Guida DIN simmetrica 35 mm
attacchi superiori	Lato anteriore
attacchi inferiori	Lato anteriore
Durata elettrica	6000 cicli carico completo
Altezza	100 mm
larghezza	135 mm
Profondità	62,5 mm
peso prodotto	0,8 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 489 CSA C22.2 No 5.2
----------------------	----------------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	ASTA ASEFA KEMA
-------------------------	-----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	15,3 cm
Confezione 1: peso	1,04 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	16,366 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	46
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.