

Scheda dati

Specifiche



Adattatore per dispositivo blocco a leva rimovibile - per NS80..630

29370

Prezzo: 19,66 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Compact Compact NSXm Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630" EasyPact "EasyPact CVS100" EasyPact "EasyPact CVS160" EasyPact "EasyPact CVS250" PowerPact PowerPact B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC Compact Compact NSF250 Compact Compact NSJ400 Compact Compact NSJ600 Compact Compact NSX500 Compact Compact NB400 Compact Compact NB600
Tipo Prodotto	Blocco a lucchetto
Nome Dispositivo	blocco a chiave da 1 a 3 lucchetti

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Accessori/Parti Separate	Accessori serratura
Installazione	Rimovibile
Alloggiamento serratura	Leva
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	3
Posizione di chiusura chiave	Frontale
Descrizione opzioni bloccaggio	Blocco solo OFF Da 1 a 3 lucchetti Rimovibile

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Confezione 1: peso	41,600 g
Unità di misura confezione 2	S03

Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,064 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	27,312 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Compact NSX
Technical Benefits

- Come in one size and are optimized for small spaces.
- 3 or 4 pole versions
- Rated currents: 16 to 160 A
- Thermal-magnetic protections
- Breaking capacities under 240/415 V
16, 25, 36, 50, 70 kA
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- EverLink™ connectors for bare cables

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Compact NSXm
Range Accessories

Wireless indication auxiliary

Long terminal shield

Standard auxiliary contact

Rotary handles

Inter-phase barrier

Toggle padlocking device

MN undervoltage release

Standard MX shunt release

The image displays a collection of accessories for the Compact NSXm circuit breaker range. At the top left, a green circular graphic contains a small image of the main circuit breaker. Below this, the title 'Compact NSXm Range Accessories' is prominently displayed. The accessories are arranged in three rows. The first row includes a green wireless indication auxiliary device, a long terminal shield, and a standard auxiliary contact. The second row features rotary handles and inter-phase barriers. The third row shows a toggle padlocking device, an MN undervoltage release, and a standard MX shunt release. Each accessory is accompanied by a small photograph and a descriptive label.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

CompacT NSXm Moulded Case Circuit Breaker



Efficiency

It features integrated earth leakage protection and standardized accessories – which means you save space, time, and effort.



Reliability

optimized in size and featuring innovations tailored to your needs. Roto-active™ breaking technology helps to increase operation lifespan.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

