

Scheda dati

Specifiche



Automatismo UA 380/415Vca

29380

Prezzo: 2.160,00 EUR

Presentazione

Nome Prodotto UA

Tipo Prodotto Centralina

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V AC a 50/60 Hz 440 V AC a 60 Hz
Modalità operativa	Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente) Funzionamento forzato su fonte normale Funzionamento forzato su fonte di sostituzione Funzionamento automatico
dispositivo interbloccato	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
modalità di selezione	Interruttore su N Interruttore su R
esercitazione genset	Controllo di avvio Arresto ritardato regolabile
Test funzionale	Premendo il pulsante test sul fronte del controllore
funzione complementare	Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso Impostazione del tempo max di avviamento per la fonte sostitutiva Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia) Forzatura fonte normale se la fonte sost non e' attiva durante picco tariffario Selezione del tipo di fonte normale (monofase o trifase)
Segnalazione locale	Off Attivazione guasto On
tipo d'ingresso	Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
tipo uscita	Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Ambiente

Norme Di Riferimento IEC 947-5-1

Grado di protezione IP IP20 connettori: conforme a EN 60529
IP40 lato anteriore: conforme a EN 60529
IP30 laterali: conforme a EN 60529

grado di protezione IK Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,6 cm
Confezione 1: larghezza	15,6 cm
Confezione 1: profondità	17,2 cm
Confezione 1: peso	1,586 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	10,282 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Image of product / Alternate images

Alternative

