



Controllore interfaccia e automatico - ACP + UA - 380..415 V

29473

Prezzo: 3.143,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	NSX100...250 NSX400...630 Masterpact NT Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW
Tipo Prodotto	Unità di controllo e interfaccia
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS interruttore automatico Compact Compact NSX interruttore automatico Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
Nome Dispositivo	ACP + UA
Tensione nominale di alimentazione [Us]	380...415 V AC a 50/60 Hz 440 V AC a 60 Hz

Caratteristiche tecniche

Modalità operativa	Funzionamento forzato su fonte di sostituzione Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente) Funzionamento automatico Funzionamento forzato su fonte normale
dispositivo interbloccato	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NT Compact NS630b...1600
modalità di selezione	Interruttore su R Interruttore su N
Test funzionale	Premendo il pulsante test sul fronte del controllore
funzione complementare	Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso Impostazione del tempo max di avviamento per la fonte sostitutiva Forzatura fonte normale se la fonte sost non e' attiva durante picco tariffario Selezione del tipo di fonte normale (monofase o trifase) Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia)
Segnalazione locale	Off Attivazione guasto On
tipo d'ingresso	Ciente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
tipo uscita	Ciente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	8 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 4 A CA 440 V AC-12: 5 A CA 380/415 V AC-12: 8 A CA 110 V AC-12: 8 A CA 220/240 V AC-12: 8 A CA 24 V AC-12: 8 A CA 48 V AC-13: 6 A CA 110 V AC-13: 6 A CA 220/240 V AC-13: 7 A CA 24 V AC-13: 7 A CA 48 V AC-14: 4 A CA 110 V AC-14: 4 A CA 220/240 V AC-14: 5 A CA 24 V AC-14: 5 A CA 48 V AC-15: 3 A CA 220/240 V AC-15: 4 A CA 110 V AC-15: 5 A CA 24 V AC-15: 5 A CA 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A CA 24 V
Compatibilità Del Prodotto	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 947-5-1
Grado di protezione IP	IP20 connettori: conforme a EN 60529 IP40 lato anteriore: conforme a EN 60529 IP30 laterali: conforme a EN 60529
grado di protezione IK	Lato anteriore: IK07 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Confezione 1: peso	4,673 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	81,488 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

